



Bogotá, 26 de agosto de 2026

La Asociación Nacional de Industriales del Ladrillo y la Arcilla (ANILAD) anunció oficialmente el inicio de sus actividades como el nuevo gremio que representa a la industria ladrillera y de productos de arcilla en Colombia.

ANILAD reúne empresas de diferentes regiones del país y nace con el propósito de fortalecer la representación, competitividad, sostenibilidad, formalización y desarrollo técnico de una industria que genera más de 15.000 empleos directos y cuenta con cerca de 200 plantas industriales en Colombia.

Su nacimiento coincide con uno de los mayores desafíos recientes del país: la reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Por ello, ANILAD ha decidido que su primera gran tarea gremial será poner la capacidad técnica y productiva de sus afiliados al servicio de las comunidades damnificadas y trabajar articuladamente con las autoridades y demás actores del sector de la construcción.

El compromiso ya comenzó a traducirse en hechos. ANILAD participó en la jornada “Juntos Reconstruimos las Regiones”, que movilizó en solo tres días 21 camiones y 596 toneladas de materiales de construcción hacia Quibdó y Buenaventura.

La Mampostería como Alternativa Tradicional y Válida ante el Evento de un Sismo

La seguridad no debería depender de una interpretación. Debería depender del conocimiento, la evidencia y la correcta aplicación de las normas.

En construcción, una interpretación equivocada puede tener consecuencias importantes. Por eso, queremos poner sobre la mesa algunos conceptos que se han repetido durante años, contrastarlos con la normativa y explicar qué es realmente correcto desde el punto de vista técnico.

La construcción sismorresistente no debería depender de mitos, interpretaciones incompletas o conceptos que se repiten sin verificar.

En este espacio queremos aclarar, explicar y poner en contexto aquellos conceptos que generan confusión en torno a la construcción y a la normativa sismorresistente colombiana.

No se trata solamente de conocer la norma, sino de entenderla y aplicarla correctamente.

“Cuando hablamos de construcción, la precisión no es un detalle: es seguridad”

¿Se comporta bien la mampostería ante un sismo?

Tras un desastre sísmico, la urgencia no puede estar por encima de la técnica. El reciente sismo que afectó a más de 16 departamentos nos deja una lección contundente y dolorosa: el problema no radica en los materiales, sino en la forma como se construyen nuestras ciudades.

En medio de las discusiones sobre la reconstrucción de las zonas afectadas, desde ANILAD queremos aportar claridad técnica y pedagógica. La vulnerabilidad observada tras la emergencia no proviene de los elementos utilizados en la mampostería, sino de la edificación informal y de muros no estructurales levantados sin las juntas de aislamiento sísmico necesarias, es decir, sin el cumplimiento de la Norma Sismo Resistente Colombiana (NSR-10) que marca dos caminos técnicos claros, ambos igualmente válidos según la escala del proyecto:

- 1** Mampostería Confinada (Título E): El muro queda enmarcado por vigas y columnas de concreto reforzado. Es la solución idónea para viviendas de 1 y 2 pisos.
- 2** Mampostería Reforzada (Título D): Incorpora acero y mortero de relleno (grout) dentro de las celdas del bloque, permitiendo construir en altura con diseño de ingeniería.

La clave de una reconstrucción segura no es sustituir materiales, sino garantizar que cada muro se ejecute conforme a la normativa. Los materiales livianos tienen su espacio natural en muros divisorios y no estructurales, pero la estructura de carga requiere rigor, resistencia y cumplimiento normativo.